



**Жидкостной подогреватель  
HYDRO D10 12V и 24V (дизель)**



**Комплект поставки**

*HYDRO D10 12V (дизель)  
HYDRO D10 24V (дизель)*



Содержание:

<b>Наименование</b>	<b>№ Рисунка</b>	<b>Страница</b>
Объём поставки	Рис. 1	3–4

	<b>Модификация оборудования</b>
<b>Идент. №</b>	<b>Наименование базовой поставки подогревателя</b>
HYD12D10	<i>HYDRO D10 12V (дизель)+клавишный выключатель</i>
HYD24D10	<i>HYDRO D10 24V (дизель)+клавишный выключатель</i>

Объём поставки\*



\* (возможны изменения)

Рис. 1

Поз.	Кол-во.	12В	24В	ID №	Наименование	Примеч.
1	1	x		A9036984	Отопитель HYDRO D10 12V (дизель)	10 кВт / 12В
1	1		x	A9036985	Отопитель HYDRO D10 24V (дизель)	10 кВт / 24В
2	1	x	x	A1319455	Жидкостный шланг Ø18 мм	
2	1	x		A1318514	Насос – дозатор 24В + хомут монтажный	65мл
3	1		x	A1318515	Насос – дозатор 24В + хомут монтажный	65мл



Поз.	Кол-во.	12В	24В	ID №	Наименование	Примеч.
4	1	х	х	A1320301	Комплект топливной магистрали: - Грузовой топливозаборник – 1шт. - Топливная трубка: Ø 1/4мм – длина 1 метр., Ø 1/4мм – длина 5 метров. - Соединительный патрубок - Ø3,5/9мм – 4шт. - Хомут защелк. (одноразовый) Ø9мм – 7шт. - Хомут винтовой Ø10мм – 2шт.	В сборе
5	1	х	х	A1322431	Труба выхлопная Ø38мм – длина 0,5метра	
6	1	х	х	A1321588	Труба забора воздуха для горения Ø24 – длина 0,5 метра	
7	1	х	х	A1321926	Жгут электропроводки топливного насоса (с разъемами)	
8	1	х	х	A9024910	Жгут электропроводки основной	
9	1	х	х	A9032550	Выключатель клавишный (два положения)	
10	1	х	х	A9039569	Комплект для подключения жидкостной магистрали: - Соединительный патрубок 18x18 прямой – 1шт - Соединительный патрубок 18x18 угловой – 1шт - Хомут пружинный 25 – 4шт	
11	1	х	х	A2058300	Кронштейн	
12	1	х	х		Комплект крепежа: - Болт М8x45 + шайба + гровер -6шт - Болт М8x20 + шайба + гровер -4шт - Гайка М8 – 6шт - Гровер М8 – 6шт - Болт М6x35 – 1шт - Гайка М6 – 1шт - Саморез М6x34 – 1шт - Хомут Ø20x32 – 1шт - Хомут крепежный Ø40мм – 1шт - Хомут силовой Ø40x43 – 1шт - Клемма 6мм – 2шт - Клемма 8мм – 2шт	